# RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 SYNTHETIC

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** ist ein Motorenöl für den Einsatz in Marine-Benzin-Motoren.

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** ist konzipiert mit unkonventionellen und HC Grundölen, synthetischen Komponenten und zeitgemäßen Additiven.

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei geringem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

## Anwendungshinweis:

**Spezifikationen**

API SL, ACEA E7/B4

**Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift**

VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO, PENTA, Caterpillar, IVECO, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, SKL

## Eigenschaften:

**RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** bietet:
• Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
• Geringe Verdampfungsneigung
• Hohe Alterungsstabilität
• Schutz vor Spiegelflächenbildung
• Sehr gute Kaltstarteigenschaften
• Vermindert Öl- und Kraftstoffverbrauch

| Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
|---|---|---|---|
| Farbe | | blau | - |
| Dichte bei 20°C | kg/m³ | 868 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei –25°C | mPa.s | <7000 | DIN 51 377 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 92,0 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm²/s | 13,7 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex VI | | 151 | DIN ISO 2909 |
| Flammpunkt (COC) | °C | 214 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | - 36 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | 11 | DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche | % | 1,3 | - |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.
**Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.**

12.02.2014

**Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH**
**Postfach 1163**
**33819 Werther**
**Tel.: 05203/9719-0**
**Fax.: 052039719-40 / 41**