



## RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 ist ein modernes hochlegiertes MARINE Motorenoel mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für In-und Outboard MARINE Benzinmotoren.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung. Ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

### Anwendungshinweis:

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 wird eingesetzt in Bootsmotoren, wenn die Spezifikation SAE 25W-40 gefordert wird.

### Qualitätsklassifikation:

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

### Freigaben

NMMA FC-W® FB-80813K

### Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

Yamaha, Honda, Suzuki, YANMAR, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Kohler, Johnson, Mercury, Evinrude

### Eigenschaften:

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 bietet:

- Katalysatoreignung
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Ein gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Besten Verschleißschutz
- Hohe Sicherheitsreserven
- Verminderung von Emissionen

<u>Eigenschaften</u>	<u>Einheit</u>	<u>Daten</u>	<u>Prüfung nach</u>
Farbe		blau	-
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	884	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	147,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,5	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		130	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	230	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-28	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	7,7-9,7	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%	ca. 1,03	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

**Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.**

20.03.2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41