



RAVENOL MARINE Gear Lube

RAVENOL MARINE Gear Lube enthält hochwertige Grundöle, die mit einer ausgewogenen Wirkstoffkombination additiviert sind. Dadurch ist ein hohes Lasttragevermögen, Verschleißschutz und Oxidationsstabilität gewährleistet.

Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, niedrigliegende Stockpunkte und nicht zuletzt Unterdrückung der Schaumbildung ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

Anwendungshinweis:

RAVENOL MARINE Gear Lube ist ein Mehrbereichs- Getriebeöl zur Schmierung wenn GL-5 Getriebeölytypen vorgeschrieben sind.

Qualitätsklassifikation:

RAVENOL MARINE Gear Lube ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API GL-5

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR

Eigenschaften:

RAVENOL MARINE Gear Lube bietet:

- Gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- Eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verschleißhemmende Wirkung
- Ein gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Ein neutrales Verhalten gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

| <u>Eigenschaften</u> | <u>Einheit</u> | <u>Daten</u> | <u>Prüfung nach</u> |
|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Farbe | | blau | - |
| Dichte bei 15°C | kg/m ³ | 888 | EN ISO 12185 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 150,5 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 15,2 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex VI | | 102 | DIN ISO 2909 |
| Flammpunkt (COC) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -27 | DIN ISO 3016 |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

12.02.2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41