



RAVENOL MARINE Power Trim & Steering Fluid

RAVENOL MARINE Power Trim & Steering Fluid ist ein hochwertiges Hydrauliköl, das auf Basis besonders ausgewählter solventraffinierter Grundöle konzipiert ist.

RAVENOL MARINE Power Trim & Steering Fluid zeichnet sich besonders durch einen hohen stabilen Viskositätsindex und zuverlässigen Korrosionsschutz aus. Wirksame Zusätze bieten auch unter extremen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz. Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral.

Anwendungshinweis:

RAVENOL MARINE Power Trim & Steering Fluid eignet sich hervorragend zur Schmierung von Hydrauliken im Marine-Bereich.

Darf nicht eingesetzt werden, wenn in den Hydraulikanlagen Silber und/oder versilberte Bau- und Betriebselemente vorhanden sind.

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift

OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR

Eigenschaften:

RAVENOL MARINE Power Trim & Steering Fluid bietet:

- Einen hohen, stabilen Viskositätsindex
- Ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß
- Weitestgehenden Schutz vor Korrosion
- Ein sehr gutes Luft- und Wasserabscheidungsvermögen zur Verhinderung von Schaumbildung
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen aus Kunststoffen
- Einen sehr niedrigen Fließpunkt

<u>Eigenschaften</u>	<u>Einheit</u>	<u>Daten</u>	<u>Prüfung nach</u>
Farbe		blau	DIN ISO 2049
Dichte bei 20°C	kg/m ³	857	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	32,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	6,3	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		152	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	215	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	0,4	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%	ca. 0,06	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

19.03.2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41