

Emilcaddy® 55

[IT] Contenitore in polietilene per il trasporto di carburanti (Benzina, Gasolio, Etanolo) omologato secondo la normativa ADR.

[EN] Polyethylene tank for Fuels (Gasoline, Diesel Fuel, Ethanol) transport, homologated in accordance with ADR regulations.



Disponibile anche per olio.
Available for lubricants.




OMOLOGAZIONE UN / UN MARKING:	
Gasolio / Diesel	UNIT202
Benzina / Gasoline	UNIT203
Etanolo / Ethanol	UNIT170*
Materie trasportabili / Product transportable	
Classi ADR / ADR classes	3
Gruppo imballaggio / Packaging group	II - III

* Per altre materie trasportabili, vedere alla Classe di Gruppo Imballaggio, nel Gruppo di Etichetta, Sezione 3.10.

* For other transportable materials, see to the Class and Packaging Group, in the Labeling Section, Section 3.10.

Disponibile con alimentazione a batteria ricaricabile.
Available with power supply by rechargeable battery.



Contenitori in polietilene lineare realizzati mediante stampaggio rotazionale, ideati per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto. Caratterizzati da un design esclusivo, con dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnatura ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antiforatura adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza. Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di carburante. La serie Emilcaddy, grazie alla sua peculiarità rappresenta uno strumento sicuro ed ottimale per i rifornimenti sia in campo professionale che sportivo o per il tempo libero.

È inoltre disponibile anche la versione per Urea; per informazioni consultare la sezione AdBlue®/Urea.

1. Staffa per supporto pompa. / Pump holder.
2. Supporto pistola. / Nozzle holder.
3. Valvola sfera di sicurezza con giunco girevole. / Safety valve with swivel joint.
4. Battente fricciabile a 12 o 24 V, per travasi fino a 550 o 1100 litri e caricatori a 12, 24 V con presa accendisigari per auto o presa standard 220V (ver. 12V) o 550 o 1100 litri e caricatori a 12, 24 V con presa accendisigari per auto o presa standard 220V (ver. 12V) con car lighter socket or standard 220V plug.
5. Supporto per batteria ricaricabile. / Rechargeable battery holder.
6. Battente fricciabile a 12 o 24 V, per travasi fino a 550 o 1100 litri e caricatori a 12, 24 V con presa accendisigari per auto o presa standard 220V (ver. 12V) o 550 o 1100 litri e caricatori a 12, 24 V con presa accendisigari per auto o presa standard 220V (ver. 12V) con car lighter socket or standard 220V plug.
7. Maniglia per movimentazione e sollevamento. / Handle for easy gripping and lifting.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Maniglia superiore per una facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fascie.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfido antiversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antiforatura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.

ALLESTIMENTI:

Emilcaddy® per GASOLIO (Versione Giallo).

- Pompa rotativa manuale in alluminio con pinza manuale e 3 m di tubo. (A)
- Pompa elettrica 12 V o 24 V, portata 40 L/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola manuale e 3 m di tubo. (C)
- Pompa elettrica 12 V o 24 V, portata 40 L/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola automatica. (C)

Emilcaddy® per BENZINA (Versione Verde).

- Pompa rotativa manuale per benzina, in alluminio, con pistola manuale e 3 m di tubo.
- Pompa manuale a pistone, per benzina, omologata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale e 3 m di tubo antistatico. (B)
- Pompa elettrica 12 V, portata 45 L/min, certificato antistatico. (B)
- Pompa elettrica 12 V, portata 45 L/min, certificata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale con 3 m di tubo antistatico. (B)
- Pompa elettrica 12 V, portata 45 L/min, certificata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola automatica certificata ATEX. (B)

Emilcaddy® per ETANOLO (Versione Verde).

- Pompa manuale a pistone, omologata ATEX, 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale e 3 m di tubo antistatico. (B)

MAIN FEATURES:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels and foot support.
- Front nozzle holder.
- Manual and electric pump support.

OUTFITTINGS:

Emilcaddy® for DIESEL fuel (Yellow version).


- Manual rotary vane pump made in aluminum with manual nozzle and 3 m of hose. (A)
- DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and manual nozzle with 3 m of hose. (C)
- DC battery pump 12 V or 24 V, flow rate 40 L/min, with 4 m electric cable, clamps for the battery connection and automatic nozzle. (C)

Emilcaddy® for GASOLINE (Green Version).

- Manual rotary vane pump made in aluminum, suitable for Gasoline and complete with manual nozzle and 3 m of fuel hose.
- Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4-m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)
- DC electric pump 12 V, flow rate 45 L/min, ATEX certified complete with 4 m of grounding cable and clamp, automatic nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)

Emilcaddy® for ETHANOL (Green Version).

- Manual piston pump, ATEX certified, complete with 4-m of grounding cable and clamp, manual nozzle and 3 m of antistatic hose. (B)



Accessori / Accessories



COD. FLT60MB

Filtro
Filtro a rete in acciaio INOX da 60 µm, corpo e testata in alluminio. Solo per pompa portata massima 40 L/min.

COD. ESFILTER

Filtro
Filtro a cartuccia con elemento filtrante removibile, realizzato da Emiliania Serbatoi per Gasolio, Benzina ed Etanolo.



COD. CTLM24

Controllatore digitale per gasolio.



COD. CTLT4ATEX

Controllatore digitale per gasolio, con interruttore per Diesel Fuel.

Piano di carico / Loading scheme	
N. pezzi per spedizione / No. pcs for delivery	72
Container 20"	176
Container 40"	176
Container 40" HC	208
Sid truck 2700x3mm	208

Code	Utilizzo / Use	Tipo di pompa / Pump type	Pistola / Nozzle
EMILCADDY55B1M	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / Manual
EMILCADDY55B2E1M	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	A pistone manuale - ATEX / Manual piston - ATEX	Manuale / Manual
EMILCADDY55B1E1X50	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	A batteria 12 V - ATEX / Battery pump 12 V - ATEX	Automatica / Automatic
EMILCADDY55B2E1X50	Benzina e Gasolio / Gasoline and Diesel Fuel	A batteria 12 V - ATEX / Battery pump 12 V - ATEX	Automatica / Automatic
EMILCADDY55G1M	Gasolio / Diesel Fuel	Manuale rotativa / Rotary manual	Manuale / Manual
EMILCADDY55G1A101	Gasolio / Diesel Fuel	A batteria 12 V / Battery pump 12 V	Manuale / Manual
EMILCADDY55G1A102	Gasolio / Diesel Fuel	A batteria 24 V / Battery pump 24 V	Manuale / Manual