

Kompatibilné s	Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota vstavaný MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota vstavaný MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live
Funkcie	Dotyková obrazovka, Sieťové pripojenie, Down Imaging, Vstavaný GPS, Bluetooth, Bočné zobrazovanie, Dual Spectrum CHIRP, Vstavané mapovanie, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging

Slot pre pamäťovú kartu	Duálna Micro SD karta
Sonar-Standard	Duálne spektrum CHIRP, MEGA bočné zobrazovanie+, MEGA zobrazovanie smerom nadol+
Sonarové pokrytie	20°, 42°, 60°, (2) 86° a (2) 55° pri -10 dB
Sonar - voliteľný	50/83/200 kHz, Airmar vysoké, vysoké a široké, stredné, stredne široké a nízke
CHIRP – Podporované frekvencie	Úzky režim (180 – 240 kHz), Široký režim (140 – 200 kHz), Plný režim (150 – 220 kHz)
Podporované frekvencie sonaru	50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP a MEGA
Hĺbkový sonar	1067 m (voliteľné 50 kHz), 367 m (štandardný prevodník)
CHIRP - Podporované zobrazovacie frekvencie	455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz)
Hĺbkové zobrazovanie	60 metrov (MEGA), 120 metrov (455 kHz)
Zobrazovanie na strane strelnice (z boku do boku)	800 stôp (455 kHz), 400 stôp (MEGA)

Rozhranie	Dotyková obrazovka, ovládanie klávesnicou
Odber energie	2,4 ampéra
Vstupný výkon	10,8 – 20 V jednosmerného prúdu
Výstupný výkon medzi špičkami	8000 wattov
Výstupný výkon RMS	1000 wattov
Snímka obrazovky	Zahrnuté
Záznam sonaru	Zahrnuté
Štandardná montáž	Gimbal
Štandardná veľkosť držiaka	14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H
Držiak - voliteľný	Montážna súprava do palubnej dosky
Voliteľná veľkosť držiaka	14,145 palca Š x 8,911 palca V x 3,989 palca H

Umiestnenie montáže prevodníka	Priečka
GPS mapovanie	Zahrnuté
GPS prijímač	Interné
GPS sledovanie trasy	Nepodporované
Body trasy, trasy, trasy/body	10 000, 50, 50/20 000
Kompatibilita s 360° zobrazovaním	Áno
Kompatibilita s MEGA Live	Áno
Základná mapa Humminbird	Zahrnuté
Kompatibilita s LakeMasterom	Áno
Kompatibilita s CoastMasterom	Áno
Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps	Áno
Kompatibilita s Navionics Platinum+	Áno
Kompatibilita s platinou	Áno
Kompatibilita s pokročilou GPS navigáciou Minn Kota	Áno
Kompatibilita s Minn Kota i-Pilot Link	Áno
Kompatibilita kotiev Minn Kota Talon do plytkej vody	Áno
Kompatibilita s radarom	Áno
Kompatibilita 5-portového ethernetového prepínača	Áno
Kompatibilita AIS	Voliteľné
Kompatibilita s autopilotom	Nie
Kompatibilita GPS so snímačom smeru	Nie
Kompatibilita so snímačom smeru GPS (NMEA 2000)	Áno
NMEA2000	Zahrnuté
Oddelenie cieľov	2,5 palca
Aktualizovateľný softvér	Áno
Zobraziť prednastavené klávesy	Áno
Systém X-Press Menu	Áno
Vlastné digitálne odčítanie	Áno
Výbery vlastného zobrazenia	Áno
Farby displeja Odtiene sivej	24-bitový
Typ displeja	Farebný TFT
Rýchlosť	Zahrnuté
Teplota	Vstavané
Teplotný alarm	Áno

Teplotný graf	Áno
Kompatibilné s HDMI	Nie

Model	Sonar XPLORE 12 CMSI+
Kód produktu	412020-1
Séria	PRESKÚMAŤ
UPC	0082324058691
Veľkosť displeja - uhlopriečka	12,1 palca
Dĺžka	14,15 palca 35,94 cm
Výška	8,46 palca 21,49 cm
Šírka	3,4 palca 8,64 cm
Hmotnosť	6 libier 4,96 oz 2,86217 kg
Matica pixelov displeja	1280H x 800V
Prevodník je súčasťou balenia	XM 14 HW CMSI T