

PROSTRIEDOK NA ČISTENIE CHLADIČOV



Obsah ml	Obj.č.	Bal./ks
250	5861 510 250	1/12
1000	5861 510 001	

Použitie:

Na odstránenie zníženého chladiaceho výkonu pri opravách chladiča a údržbe chladiacej sústavy. Obsah nádoby pridajte do chladiacej vody. Ventily kúrenia otvorte. Motor pri prevádzkovej teplote nechajte bežať cca 30 minút. Usadeniny, rozpustené prostriedkom na čistenie chladiča sa musia vypláchnuť vodou. Výplach sa vykonáva bez demontáže termostatu. Diely, zasiahnuté olejom, ako vyrovnávacia nádrž a vodné hadice odporúčame vymeniť. Chladiacu sústavu po vyčistení naplňte vodou, odvzdušnite a skontrolujte na tesnosť. 250 ml postačuje pre 10 litrov chladiacej vody. 1000 ml postačuje pre 40 litrov chladiacej vody.

Vlastnosti:

Odstraňuje usadeniny v chladiacom okruhu a čistí chladiacu sústavu pri znečistení. Možno tak napríklad odstrániť zvyšky oleja, ktoré do sústavy vnikli pri poškodení hlavy valcov. Prostriedok na čistenie chladičov možno preventívne používať pri každej výmene chladiacej kvapaliny. Prostriedok nie je vhodný pre používanie počas jazdy.

Vhodný pre všetky motory.

Odstraňuje koróziu a usadeniny kalu v chladiacom okruhu.

Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka čistej chladiacej sústave.

Neutralizuje usadeniny vodného kameňa.

Nová chladiaca kvapalina je chránená pred znečistením starými usadeninami nečistôt.

Kompatibilný s prostriedkami na ochranu pred zamrznutím.

Alkalický v rozsahu pH 9-11.

Kompatibilný so všetkými materiálmi, použitými pri výrobe chladiča.