Technický list výrobku

BATTERYstart 400

Startovací zařízení



Kompatibilita dle velikosti motoru
Pro rychlý start 12 V vozidel s objemem motoru do 8 l s benzínu a 4 l nafty



Síla baterie
Vysoce výkonná lithium-kobaltová baterie 16 800 mAh



Funkce powerbanky
Nabíjení elektronických zařízení včetně chytrých telefonů a tabletů



Kompaktní a výkonný lithiový startér s funkcí powerbanky

OSRAM BATTERYstart400 je vysokovýkonný startovací lithium-kobaltový LiCoO2 pro 12V vozidla do 8L s benzínovými motory a 4L s naftou. BATTERYstart400 je kompaktní snadno se vejde do odkládací schránky ve vašem autě - což usnadňuje použití v případě nouze.

Inteligentní svorky BATTERYstart400 mají ochranu proti přepětí, opačné polaritě a ochranu proti zkratu, díky čemuž jsou vaše auto i startér bezpečné a funkční.

Zahrnuje také funkci powerbanky pro nabíjení elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety, a jasné LED pracovní světlo.

Ideální pro všechny velikosti automobilů, SUV, dodávky a motocykly.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Lithium Starter
Účinnost	Best
Doporučený objem benzínového motoru (až)	8 l
Doporučený objem naftového motoru (až)	4 l
USB zásuvky 2.1A	2
12V připojení zásuvky	Ano


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OBSL400

Parametry

Startovací proud	400
Špičkový proud	2000

Physical Attributes & Dimensions



Délka	212.0 mm
Šířka	88.0 mm
Výška	30.0 mm

Další údaje o produktu

Typ baterie	LiCoO2
Kapacita baterie	16800 mA
Typ nabíjení	Micro-USB
Doba nabíjení	4 hr
Funkce powerbanky	Ano

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620490	BATTERY start 400	Folding carton box 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm^3	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Shipping carton box 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm^3	5748.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.